

Prijs	EURO 2.919,00*
Technische gegevens	
Max. vermogen (230 V)	4,0 kVA
Continu vermogen (230 V)	3,6 kVA
Max. vermogen (400 V)	7,0 kVA
Continu vermogen (400 V)	6,5 kVA
Spanningsregeling	Elektronisch
Stroomsterkte (maximaal)	9,4 / 19,5 A
Bescherming	IP 54
Gelijkstroomuitgang	-
Contactdoos 230 V	3x veiligheidscontactdoos
Contactdoos 3-fase	1x CEE 16 A 3P+N+E
Bijzonderheden	Asym. last tot 200%, aanloop 4-voudig
Type 4-takt motor	OHV GX 390
Max. motorvermogen	9,6 kW / 13,0 pk
Tankinhoud	6,5 l
Bedrijfsduur per tankvulling	1,8 - 2,6 uur
Geluidsverm. niveau LWA	99 dB (A)
Geluidsverm. niveau op 7 m	74 dB (A)
Afmetingen (l x b x h)	800 x 550 x 540 mm
Gewicht	88,0 kg
Uitrusting	
Accessoires*	Wielset (EC 4 WHL KIT), Isolatiebewaker bedrijfsurenteller
Opmerking	* Niet bij de standaardlevering inbegrepen

**GENTEC
ENERGY**

Slotermeer 5-5
8502 TM Joure
Netherlands
E-mail: mail@gentec-energy.com
<http://www.aggregaat.eu>
<http://www.gentec-energy.com>
Tel. +31(0)58-2883944

