

**Prijs****EURO 2.959,-\*****Technische gegevens**

Max. vermogen (230 V)	5,5 kVA
Continu vermogen (230 V)	5,0 kVA
Spanningsregeling	AVR
Stroomsterkte (maximaal)	21,7 A
Bescherming	IP 23
Gelijkstroomuitgang	12 V / 8,3 A laadstroom
Contactdoos 230 V	1x veiligheidscontactdoos / 1x CEE 16A
Contactdoos 3-fase	-
Bijzonderheden	Startkoord en elektrische starter
Type 4-takt motor	OHV GX 390
Max. motorvermogen	9,6 kW / 13,0 pk
Tankinhoud	Extra grote 25 l tank (metaal, met brandstofmeter)
Bedrijfsduur per tankvulling	6,5 uur bij vollast
Geluidsverm. niveau LWA	99 dB (A)
Geluidsverm. niveau op 7 m	75 dB (A)
Afmetingen (l x b x h)	680 x 530 x 545 mm
Gewicht	96,0 kg
Uitrusting	Voltmeter, automatische choke en vrijloop, elektrische starter (batterij niet inbegrepen), batterijhouder inbegrepen
Accessoires*	2-wielset, 4-wielset, hijsbeugel, afstandsbediening
Opmerking	* Niet bij de standaardlevering inbegrepen

**GENTEC  
ENERGY**

Slotermeer 5-5  
8502 TM Joure  
Netherlands  
E-mail: [mail@gentec-energy.com](mailto:mail@gentec-energy.com)  
<http://www.aggregaat.eu>  
<http://www.gentec-energy.com>  
Tel. +31(0)58-2883944

