



Specificaties NanoMag Aggregaten	NM-7500-230-S NM-7500-230-S + ATS*	NM-7500-400-S NM-7500-400-S + ATS*
		
Maximale vermogen	8,0 kVA	8,0 kVA
Continu vermogen	7,5 kVA	7,5 kVA
Continu vermogen	6,0 kW	6,0 kW
Spanning	230V	400V / 230V
Frequentie	50 Hz	50 Hz
AVR (Aut. Volt Regeling)	Standaard	Standaard
Efficiëntie	100%	100%
Piekstroom	200%	200%
<b>Beveiliging / Zekering</b>	<b>25 Amp (mono)</b>	<b>14 Amp (3pol)</b>
Cos Q	0,99	0,99
Alternator	NanoMag generatie II	NanoMag generatie II
<b>Stopcontacten</b>	<b>3 x 230V</b>	<b>1 x 400V en 2 x 230V</b>
<b>Lassen met inverter</b>	<b>200 Amp</b>	<b>250 Amp</b>
Uitvoering	Geluidsarme omkasting	Geluidsarme omkasting
<b>Uitvoering</b>	<b>Met 4 wielen</b>	<b>Kruiwagentype</b>
Motor	9,8 PK YAMAZAKI (Japan)	9,8 PK YAMAZAKI (Japan)
Brandstof	Diesel	Diesel
Motortype	1 cilinder 4 tact	1 cilinder 4 tact
Koeling	Luchtgekoeld	Luchtgekoeld
Injectie	Directe insputing	Directe insputing
Inhoud	418 CC	418 CC
Compressie	20/1	20/1
Smeersysteem	Spatsmering	Spatsmering
Starten	Elektrisch 12V	Elektrisch 12V
Urenteller	Standaard	Standaard
Olie alarm	Standaard	Standaard
Geluid op 7m	72 dBa	72 dBa
Gewicht	158 kg	158 kg
<b>Afmetingen mm l x b x h</b>	<b>900 x 520 x 760</b>	<b>900 x 560 x 830</b>
Beschermingsklasse	IP 22	IP 22
Brandstoftank	15 L	15 L
Brandstofverbruik bij		
100% belasting	1,75 L/h	1,75 L/h
75% belasting	1,30 L/h	1,30 L/h
50% belasting	0,85 L/h	0,85 L/h
Garantie	1 jaar 1000 uur	1 jaar 1000 uur

**ATS\*:** Wanneer de netspanning wegvalt, wordt overgeschakeld op het aggregaat binnen 30 seconden. Wanneer er weer net spanning is vindt de omgekeerde handeling plaats. In de separate ATS kast is acculader opgenomen.